

TT-connect® CT-3650 CI



DVB-C/DVB-T přijímač a CI slot v jediném zařízení

Technické specifikace

DVB-C a DVB-T
USB-Box pro PC a
notebook



Základní informace

- kabelový a terestrický přijímač pro volné a placené TV
- USB 2.0 reozhnaní pro připojení PC a notebooku
- integrovaný CI slot pro použití CA modulů pro dekódování placených programů
- video a audio dekódování přes dekódovací software (MPEG-2 a MPEG-4 AVC/H.264)
- instalace Plug and Play
- plně kompatibilní: DVB-C standardem EN 300 429
DVB-T standardem EN 300 744
- MPEG2 transport stream podporující: ISO/IEC 13818-1
- DVB-Video/-Audio podporující: ISO/IEC 13818-2,-3
- DVB-Data podporující: EN 301 192

RF specifikace (DVB-T)

- vstupní frekvence (MHz): 47 – 862 VHF & UHF
- vstupní konektor: IEC60169-2 female
- Demodulace: QPSK a 16/64 QAM podporující demodulaci (EN 300 744)
- šířka kanálu: 7/8 MHz
- 2K režim a 8K režim COFDM demodulator
- Guard Interval režimy: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4
- automatický FEC výběr (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

RF specifikace (DVB-C)

- vstupní frekvence (MHz): 47 – 862 VHF & UHF
- vstupní konektor: IEC60169-2-female
- demodulace: 16/32/64/128/256 QAM podporující demodulaci (EN 300 429)
- přenosová rychlost : 1,7 ... 7 Msym/s

Základní data

- rozměry (ŠxVxD, mm) / homotnost: 100,5 x 30,0 x 155,5 , 0,3 kg

Vstupní / Výstupní specifikace

- vstupní anténa: IEC female
- USB 2.0 konektor
- PSU konektor

DVB-C
SET-TOP BOXY

Internetový obchod
pro zákazníky

TT-connect® CT-3650 CI



DVB-C/DVB-T přijímač a CI slot v jediném zařízení

Technické specifikace

DVB-C a DVB-T
USB-Box pro PC a
notebook



Video dekodér (SOFTWARE)

- podpora MPEG-2 Video, MPEG-4 AVC/H.264
- vysoké rozlišení (HD) a standardní rozlišení (SD) 1080i 50, 720p 50, 576i25
- formát obrazu: 4:3, 16:9

Audio dekodér (SOFTWARE)

- podpora MPEG2 layer I & II
- dekódování AC3

TT-Viewer SOFTWARE

- nahrávání a přehrávání TV/radio programů
- teletext
- časovač
- EPG
- automatické/manuální ladění
- jazyk anglický

Minimální systémové požadavky

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32- and 64-bit
- CPU pro SDTV: minimum 800 Mhz*
- CPU pro HDTV: minimum P4 3,4 GHz
- AMD Athlon (Dual Core doporučeno)
- 512MB RAM (1024MB doporučeno)
- HDD s volným místem 1GB
- grafická karta s minimální pamětí 64 MByte a podporující DirectX 9 a vyšší
- zvuková karta s podporou DirectX 9

* Windows Vista a Windows 7 potřebuje vyšší výkon

Příslušenství

- napájení 230VAC/50Hz to 12VDC/1.5A
- USB 2.0 cable
- rychlý průvodce
- dálkový ovladač
- CD s ovladači a se softwarem



DVB-C
SET-TOP BOXY

Internetový obchod
pro zákazníky